




Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada con fregadero

Modelo: MPSF-200 HC

Referencia	19059803
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850
Tipo modelo	Armario mostrador
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	46,920
Consumo eléctrico 24h (KWH)	3,060
Consumo anual eléctrico (KWH)	1118,700
-	-
Clase climática	4
Número de puertas	3
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- El sobre lleva incorporado un fregadero con escurridor y cubeta de 340 x 370 x 150 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal incorporan iluminación LED y cerradura de serie.



Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2150 MM
Peso bruto: 125 KG

MESAS REFRIGERACIÓN

Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	390
Cerraduras:	No
Encimera:	Inoxidable
Gama:	Concept
Gravedad:	No
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tropicalizado:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,060
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999603
Índice de Eficiencia Energetic (%):	46,920
Modelo Certificación:	MPSF-200 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Tipo modelo:	Armario mostrador
Vol. neto congelación (L):	0
Vol. neto refrigeración (L):	231

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	108
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	54
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1000
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	680
Ancho neto (mm):	600
Largo bruto (mm):	2150
Largo neto (mm):	2017
Peso bruto (kg):	125

